

# SUCCESS PLUS



Código Code	SU-100-PH-LP	SU-150-PH-LP	SU-200-PH-LP	SU-240-PH-LP
Modelo Model	SUCCESS-100	SUCCESS-150	SUCCESS-200	SUCCESS-240
Potencia Power	100W	150W	200W	240W
Tensión Tension	90-305 V~ <small>(Cuenta con supresor de picos 10 Kv)</small>	90-305 V~ <small>(Cuenta con supresor de picos 10 Kv)</small>	90-305 V~ <small>(Cuenta con supresor de picos 10 Kv)</small>	90-305 V~ <small>(Cuenta con supresor de picos 10 Kv)</small>
Eficiencia Efficiency	160 lm/w	160 lm/w	160 lm/w	160 lm/w
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95	0.95	0.95
Hertz Hertz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	16,000 LM	24,000 LM	32,000 LM	38,400 LM
Ángulo de apertura Opening range	90°	90°	90°	90°
Vida útil Life	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>80	>80	>80	>80
Temperatura de color Color temperature	6,500 K	6,500 K	6,500 K	6,500 K
Rango de temperatura Temperature rate	-10°C + 40°C	-10°C + 40°C	-10°C + 40°C	-10°C + 40°C
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	330*135 mm	330*135 mm	360*170 mm	360*170 mm
Peso (Kg) Weight (Kg)	4.5Kg	4.5Kg	7 Kg	7 Kg



**eco-lighting**  
Iluminación sustentable