

Los Postes Cónicos Circulares para alumbrado público de Light Pro Quattro. Cuentan con el respaldo de ser fabricados con material de primera calidad, en lámina negra de diferentes calibres y medidas que van desde los 4 metros hasta los 13 metros de altura, en una sola pieza, sin empalmes para mayor seguridad y estética.

## ESPECIFICACIONES



Medida de poste en metros.	Catálogo	Placa base	Placa base	Separación de centros.	Diámetro de barrenos.	Espesor de placa.	Altura de arillo de refuerzo.	Diámetro de la caña	Altura del registro.	Ancho del registro.	Diámetro de la punta.	Peso teórico aproximado.
4m	PCC4M	28cm	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	14cm	10.5 cm	7 cm	8cm	38 Kg.
5m	PCC5M	28cm	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	15cm	10.5 cm	7 cm	8cm	48 Kg.
6m	PCC6M	28cm	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	16cm	10.5 cm	7 cm	8cm	58 Kg.
7m	PCC7M	28cm	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	17cm	10.5 cm	7 cm	8cm	70 Kg.
8m	PCC8M	28cm	28cm	19cm	1 1/4"	1/2"	10cm	18cm	10.5 cm	7 cm	8cm	87 Kg.
9m	PCC9M	28cm	28cm	19cm	1 1/4"	1/2"	10cm	19cm	10.5 cm	7 cm	8cm	94 Kg.
10m	PCC10M	35 cm	35 cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	20cm	10.5 cm	7 cm	8.3cm	118 Kg.
11m	PCC11M	35 cm	35 cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	21cm	10.5 cm	7 cm	8.3cm	130 Kg.
12m	PCC12M	35 cm	35 cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	22cm	10.5 cm	7 cm	8.5cm	145 Kg.
13m	PCC13M	35 cm	35 cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	23cm	10.5 cm	7 cm	8.5cm	159 Kg.

Los postes se entregan con una capa de primer rojo óxido para protegerlos de la corrosión o color gris, pero también se pueden preparar con los siguientes acabados:

- Esmaltes (a elección del cliente)
- Galvanizado por inmersión en caliente.
- Pintura en polvo o electrostática.
- Pintura epóxica.

\*Estos acabados se consideran como pedido especial con un costo adicional.

