


# POSTE CÓNICO HEXAGONAL

El poste conico hexagonal es elaborado con los mejores estandares de calidad, utilizando placa / lamina en calibres de 1/4, 3/16, 9, 11 y 12. Utilizamos procesos de alta precisión, para poder ofrecer un producto con la mejor resistencia y productividad.

## ESPECIFICACIONES



Medida de poste en metros.	Catálogo	Placa base	Separación de centros.	Diámetro de barrenos.	Espesor de placa.	Altura de arillo de refuerzo.	Diámetro del arillo.	Diámetro de la punta.	Peso teórico aproximado.
4m	PCH4M	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	13.5 cm	7 cm	32 Kg.
5m	PCH5M	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	14 cm	7 cm	39 Kg.
6m	PCH6M	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	15 cm	7 cm	48.5Kg.
7m	PCH7M	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	16 cm	7 cm	55.5Kg.
8m	PCH8M	28cm	19cm	1 1/4"	1/2"	10cm	17.5 cm	7.5cm	74 Kg.
9m	PCH9M	28cm	19cm	1 1/4"	1/2"	10cm	18.5 cm	7.7cm	88 Kg.
10m	PCH10M	35cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	20 cm	7 cm	113 Kg.
11m	PCH11M	35 cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	21 cm	7 cm	125 Kg.
12m	PCH12M	35cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	22 cm	7 cm	142 Kg.

Los acabados que se adaptan a nuestros postes de alumbrado público son recomendados para extender la durabilidad y funcionalidad de los mismos, por lo que ofrecemos los siguientes:

Galvanizado por inmersión en caliente, cuentan con la norma oficial mexicana y certificado de calidad.

Pintura en polvo o electrostática

Esmalte 

Pintura en polvo o electrostática

\*El acabado a elegir genera un costo extra.

\*\*podemos adaptar los acabados a los requerimientos que solicite el cliente.

